



**КРАСКА
МОЮЩАЯСЯ
АКРИЛОВАЯ**

- ✓ обладает высокой степенью укрывистости
- ✓ образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой
- ✓ быстро высыхает и практически не имеет запаха
- ✓ оптимально подходит для помещений с повышенной влажностью

Краткое описание	Водно-дисперсионная матовая моющаяся краска. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится на поверхности из самых разных материалов (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, деревянные поверхности). Благодаря высокой скорости высыхания, покрыть все стены в два слоя можно за несколько часов. Краска удобно наносится, образует паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.
Цвет, белизна	Белый, L 88
Класс истирания	2
Укрывистость	220г/м ²
Блеск	Матовый
Срок службы покрытия	до 5 лет
Область применения	Белая матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков в кухнях, ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, залитовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения Фарбитекс для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Рекомендуемое количество слоев	2 и более слоев , в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	200-250 г/м ² в один слой.
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - не более 2 часов. Полное высыхание 6-8 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до -35°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоение краски и небольшой осадок, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru